



**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "S. MARTA"**
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro Tel. 0721/37221 Fax 0721/31924
C.F. n.92059320413



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Nota di Adesione prot. n. 78988 del 29 maggio 2023 “Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” per gli istituti scolastici con classi a indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico delle regioni “più sviluppate”, “in transizione” e “meno sviluppate”. 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.
Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MA-2023-7
CUP: F74D23001040006
CIG: Z7C3C151BE

CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

DESCRIZIONE FORNITURA

ATTREZZATURA PROFESSIONALE BAR

Descrizione	Um	Qtà
1) ESTRATTORE EKTOR 37 SIRMAN COD.67003702 DESCRIZIONE PRODOTTO - Estrattore a bassa velocità per l'estrazione di succhi a freddo da frutta e verdura. - Struttura esterna in acciaio inox. - Speciale tramoggia di introduzione che agevola il carico dei pezzi più grossi. - Coclea ad alta efficienza. - Tappo salva goccia. - Pratico e veloce smontaggio delle parti interessate alla lavorazione. - Pestello per agevolare l'avanzamento dell'alimento inserito. - Spazzola per la pulizia. - Vaschetta per gli scarti e una per il succo, di serie. - Dotato di 3 cestelli con diversa foratura. - Potente motore asincrono ventilato con riduzione ad ingranaggi. - 37RPM CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Tensione 230V/1+N/50hz - Potenza 400 w DIMENSIONI ESTERNE - L150xP240xH450/530 mm, peso 8 Kg	PZ	1

<p>2) SPACCAGHIACCIO POLAR T2 GROUP</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaccaghiaccio, 90 kg/h, altezza regolabile POLAR - Lo spaccaghiaccio propone al barman, sempre aggiornato e attento ai gusti in continua evoluzione della propria clientela, un ghiaccio non tritato, ma spaccato come nella tradizione caraibica. Con Polar e Artic il ghiaccio così spaccato resiste più a lungo alla liquefazione esaltando la sua funzione primaria nella preparazione di: - Cocktails; - Bibite; - Aperitivi; - Piatti di frutta esotica; - Piatti di pesce fresco o frutti di mare. <p>Risulta così indicato anche per locali tipo pubs, wine bar, ristoranti, discoteche, paninoteche, chioschi in genere.</p> <p>POLAR è Dotato di struttura portante in acciaio inox è sostenuto da una barra di alluminio anodizzato che consente anche la regolazione su tre diverse altezze per lavorare con bacchette, bicchieri, bicchieroni da cocktail, da frappè e da frullato.</p> <p>Le parti in plastica sono a norme per uso alimentare.</p> <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione 230V/1+N/50hz - Potenza 250 w <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L190xP260xH480 mm, peso 10 Kg 	PZ	1
<p>3) SPREMIAGRUMI FIMAR MOD.SPL</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 RPM - Spremiagrumi elettrici professionali in lega di alluminio verniciato - vasca, filtro e pigna estraibili - doppia pigna in ABS alimentare. - SPM accensione e spegnimento automatici tramite pressione sulla pigna - SPL accensione e spegnimento automatici tramite l'utilizzo della leva premi-frutta. <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione 230V/1+N/50hz - Potenza 150 w <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L210xP305xH365 mm, peso 5,5 Kg 	PZ	2
<p>4) FRULLATORE ORIONE MOD. TVV CON CAMPANA INSONORIZZANTE COD.65342112P DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con campana insonorizzante - 8000/16000 rpm - Frullatore professionale nato dalle specifiche esigenze del bar, ristorante, mensa, ecc. - Corpo macchina in alluminio estruso e fianchi in ABS. - Sistema di tenuta a membrana per prevenire l'ingresso di liquidi all'interno della macchina. - Potente motore con ventilazione forzata, per un utilizzo prolungato e una maggiore durata. - Microinterruttore magnetico di sicurezza sul coperchio bicchiere senza posizione obbligatoria. - Comandi a membrana silconica con pulsante ON, OFF Pulse e dispositivo NVR - Variatore di velocità. - Bicchiere tondo da 2 litri ideale per frullati e frozen, realizzato in Tritan trasparente infrangibile, graduato in litri, galloni UK e USA. - Coperchio bicchiere in gomma con tappo per l'aggiunta di ingredienti. - Corpo mozzo di trasmissione in acciaio inox, facilmente separabile dal corpo bicchiere per una facile pulizia. 	PZ	2

<ul style="list-style-type: none"> - Albero coltelli supportato da cuscinetti a sfere per prevenire il surriscaldamento e garantire una lunga durata. - Trascinatore a stella in acciaio sinterizzato ad alta resistenza. - Coltello a 4 razze ricavato da un unico stampaggio in acciaio da coltelleria temperato adatto anche per tritare ghiaccio. <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione: 230V/3+N/50hz - Potenza elettrica: W750 <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L202xP210xH536/665 mm ; Peso: 7 Kg 		
<p>5) PRODUTTORE GHIACCIO HOSHIZAKI 46kg/24ore CUBETTO LARGE AD ARIA MOD.IM-45 CNE-HC COD.M065</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione cubetto Large 28x28x32mm - Funzionamento del fabbricatore di ghiaccio anche in presenza di acque particolarmente dure ma consigliabile un addolcitore - Nuovo sensore di livello acqua permette una migliore gestione della dimensione del cubetto - Capacità di deposito 15 Kg - Produzione nelle 24 ore 46 Kg - Condensazione ad aria <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione 230V/3+N/50hz - Potenza 0,32 Kw <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L633xP511xH690+(piedini + 90 -125) mm, peso 60 Kg 	PZ	1
<p>5b) PRODUTTORE GHIACCIO ICEMATIC CUBETTO PIENO SMUSSATO MOD.C38A AD ARIA</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connettibile tramite app - Macchina interamente costruita in acciaio inox AISI 304 18/10 - Macchina ad alta capacità produttiva con evaporatore orizzontale - Cubetto cavo con forma semplice ed essenziale - Dimensioni cubetto disponibili in una sola dimensione - L35xP37xH32 mm - Produzione giornaliera 151kg - Capacità di deposito 67kg - Condensatore ad acqua <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione 230V/1+N/50hz <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L400xP540xH690 mm 	PZ	1
<p>9) LAVASTOVIGLIE A CAPOT COLGED STEELTECH MOD. 38-01D COD. ST3801DD</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produttività reale massima cesti/ora 45 - Produttività teorica massima cesti/ora 60 - scarico parziale con pompa, triplo filtro e dosatore detergente peristaltico - Camera di lavaggio 50x50x40h cm - Dotazione di serie 1 cesto piatti 50x50 cm 	PZ	1

<ul style="list-style-type: none"> - Dotazione di serie 1 cesto bicchieri 50x50 cm - Dotazione di serie 1 inserto posate - Capacità vasca lt 15 - Capacità boiler versioni 00 - 01 lt 6 - Capacità boiler versioni 02 - 03 lt 12 - Resistenza vasca W 2.100 - Resistenza boiler W 7.000 - Pompa di lavaggio - potenza W 470 - Pompa di risciacquo - potenza W 200 - La costruzione generale è a doppia parete nel corpo inferiore ed a parete singola nella cappa controbilanciata dal sistema di sollevamento proglide. - La luce utile di ben 45 cm è la più alta fra i prodotti di questo segmento di mercato. - La vasca è interamente stampata ed è dotata di un filtro integrale di superficie a tutta larghezza che, data la sua grande area di passaggio, evita possibili intasamenti. - La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne, di spigoli taglienti e di punti di accumulo dello sporco. - È costituita da quattro robusti tasti funzione e da un display a LED, posizionati sul corpo inferiore, su cui vengono mostrate le temperature di lavaggio e risciacquo. - È possibile regolare le temperature di vasca e boiler così come la portata dei dosatori peristaltici del brillantante e del detergente. <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione: 400V/3+N/50hz - Potenza elettrica: 9,6 kW <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L724xP818xH2010 mm 		
<p>10) DW106 SCALDAPIAZZI ELETTRICO A 6 PIASTRE misura 27x15 cm cadauna</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - con termostato - per servire e mantenere in caldo le pietanze - superficie utile per piastra 270x150 mm - tempo di riscaldamento 15 min - mantenimento temperatura 45 min <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione: 230V/1+N/50hz - Potenza elettrica: 650W <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L400xP215xH335 mm 16KG 	PZ	1
<p>10b) DISTRIBUTORE PIATTI RISCALDATO METALTECNICA CSP/1C</p> <p>DESCRIZIONE PRODOTTO</p> <p>DISTRIBUTORE PIATTI RISCALDATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distributore riscaldabile a 1 colonna. - Realizzato totalmente in acciaio inox 18/10 con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno ø 125 mm - paracolpi angolari. - Regolazione termostatica digitale 30°C - 90°C. - 900 W - 230 V - 50/60Hz Coperchi inclusi. - 50/60 piatti - Diametro piatti 18/28cm <p>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione: 230V/1+N/50hz - Potenza elettrica: 650W <p>DIMENSIONI ESTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L600xP480xH1060 mm 	PZ	1

PICCOLA ATTREZZATURA BAR

11) PZ/0019 TAPPETINO BAR 45X30 NERO 44100-02	PZ	5
12) PZ/0018 TAPPETINO BAR 7.5X68 PICCOLO NERO 44100-01	PZ	6
13) MI/9505I JIGGER MISURINO COCKTAIL JAPAN 20/40 INOX	PZ	14
13) MI/9511 JIGGER MISURINO COCKTAIL JAPANISE 25/50	PZ	14
13) MI/9511B JIGGER MISURINO COCKTAIL JAPANESE 30/60 INOX	PZ	14
14) MI/9502I BOSTON 900ML INOX	PZ	10
14) MI/9502S BOSTON 500ML INOX	PZ	10
15) PS/0236 CUCCHIAINO DOLCE E CAPPUCCINO FAST	PZ	108
16) CUCCHIAINO CAFFE MOKA	PZ	108
17) B/108227 CUCCHIAIO BIBITA CANADA	PZ	36
18) ME/156 LATTIERA EASY TZ6 60CL 4004	PZ	4
19) PZ/0106 PINZA ANTIPASTI E DOLCI 4032 EASY	PZ	6
20) 1020001 TIRABUSON	PZ	6
21) PZ/4780 SECCHIELLO GHIACCIO INOX BASIC	PZ	8
22) AR/085B INSALATIERA IMPILABILE 10.5CM	PZ	30
23) BICCHIERE ACQUA 33CL CON BOLLA	PZ	60
26) Calice 37,5 cl (PANCIUTO)	PZ	30
27) PZ/0009 METAL POUR BECCUCCIO VERSATORE INOX	PZ	24
28) POUR CONTROL 2.5ML 10740006	PZ	20
31) PLM/108 PIROFILA OVALE 42X24 MELAMINA	PZ	16
31) PLM/110 PIROFILA OVALE 34X21 MELAMINA	PZ	16
38) VE/040 DECANter VETRO SOFFIATO 1.7LT	PZ	4
39) 27717 TASTE&VIN CON CATENA	PZ	2
AGGIUNTA) BICCHIERE KYOTO 31CL	PZ	30
AGGIUNTA) Calice Spirits 17cl (COPITA)	PZ	60
AGGIUNTA) Frullino mixer elettrico (MONTALATTE LATTE SCHIUMATORE)	PZ	2
AGGIUNTA) TERMOMETRO VINO	PZ	4
AGGIUNTA) MACCHINA SOTTOVUOTO ORVED CUISSON 31	PZ	1
AGGIUNTA) REFRAATTOMETRO	PZ	1
AGGIUNTA) BARSPoon 27,5	PZ	12
PRESSINO / TAMPER	PZ	3
Metallurgica Motta x Pianacaffe' mm 58, 1 Liter, Acciaio Inossidabile, Alluminio	PZ	3

**MONTAGGIO/INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SULL'UTILIZZO ATTREZZATURE
COMPRESO.**

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Franca)

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*